Normative requirements
Second category personal equipment that conforms to the Regulation UE 2016/425 requirements for the design and manufacture of the PPE;

UNI EN 166:2004 - Personal eye protection

Specifications, CE 765/2008 - Graphic signs - Colors and safety signs
Registered safety signs.

PPE manufactured according to the laws:
UNI EN 166:2004 UNI EN 167:2001 UNI EN 168:2001

Instructions for Use

NOTIFIED BODY
The protective visiors and protective glasses, are category II PPE for this reason they need the issued UE that conforms with the Regulation (UE) 2016/425 from a notified body.
Larident SRL collaborated with the notified body MTIC INTERCERT
Via G. Leopardi, 14 - 20123 Milan (MI) - Italy

WARNING: wear PPE before exposing yourself to risk

Marking:
Shield marking: L 1 S CE
L (Larident identification) - 1 (optical class) - S (increased robustness) - CE (marking)

Frame marking: L EN 166 3 S CE
L (Larident identification) - EN 166 (number of standard applied)
3 (protection against liquid sprays) - S (increased robustness) - CE (marking)

Symbol read the instructions carefully

CE conformity marking

The foreseen duration of the product is 5 years, while un-opened and packaging intact, if kept away from direct heat.

Larident Srl
Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)
16030 Tribogna (Genova)
Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595
info@larident.it - www.larident.it

MADE IN ITALY

DE

R58 VISIER
ANLEITUNG

Der Gesichtsschutz ist als PSA der Kategorie II eingestuft und ermöglicht es Ihnen, das Gesicht vor Spritzern, Wassertropfen und Speichel zu schützen und das Ansteckungsrisiko zu reduzieren.
Sehr komfortabel mit Funktionen, die es stundenlang sicher und problemlos tragbar machen.
Polycarbonat-Schutzscheibe mit absoluter Transparenz, schnell und einfach austauschbar.
Der vordere Gewölberahmen hat es ermöglicht, den Test der erhöhten Festigkeit zu bestehen und eine überlegene Widerstandsfähigkeit zu garantieren.

Larident Srl
Via Lamaneigra 12R (Ponte Rimassa)
16030 Tribogna (Genova)
Tel. +39 0185 939481 - Fax. +39 0185 938595
info@larident.it - www.larident.it

R58 VISIER
MONTAGE

1

Entfernen Sie die Schutzfolien von beiden Seiten

2

Das Visier muss außerhalb des Rahmens positioniert werden, mit der Nasenöffnung nach unten

3

Setzen Sie das Visier in die beiden seitlichen Laschen des Rahmens ein und passen Sie es in der Nähe des Lochs an

4

Denken Sie daran, das Visier der Gesichtsform anzupassen, damit es eng an den Wangenknochen anliegt

5

Das Visier ist fertig

ACHTUNG: WENN DAS VISIER VERKRATZT ODER BESCHLAGEN IST, MUSS ES DURCH EIN NEUES ERSETZT WERDEN.

R58 VISIER
BESCHREIBUNG

Warnungen
Die Materialien, aus denen unsere Visiere bestehen, können bei sehr empfindlicher Haut Allergien auslösen. Seien Sie vorsichtig und behandeln Sie mit Sorgfalt.

Instandhaltung
Verwenden Sie keine Alkohollösungen, sie können Kratzer oder Beschlagen verursachen.

REINIGUNG

Verwenden Sie für den Bildschirm alkoholfreie Desinfektionslösungen auf Seifenbasis oder geeignete Reinigungsmittel, das gleiche für den Rahmen. Entfernen Sie nach dem Waschen alle Waschmittelreste unter fließendem Wasser.

VERWENDUNGSMETHODE

- Als Gesichtsschutz vor Speichel- oder Wassertropfen verwenden.
- Benutzung durch eine einzelne Person.
- Kann in Kombination mit anderer nicht verbundener PSA wie FFP-Masken oder Brillen getragen werden.

WIE ZU TRAGEN: GEBRAUCHSANWEISUNG

Tragen Sie die PSA wie eine Brille und vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm das gesamte Gesicht des Benutzers bedeckt und der obere Teil des Visiers an der Stirn haftet.
Um eine korrekte Positionierung des Visiers zu gewährleisten, überprüfen Sie, ob das Nasenpolster festsitzt und passen Sie die Schnürsenkel entsprechend der Kopfgröße des Benutzers an.
Sobald Sie sich vergewissert haben, dass das Sichtfeld gut ist und Ihre Sicht nicht verwischt oder beeinträchtigt, wird die PSA korrekt getragen.

EMPFEHLUNGEN

- Überprüfen Sie die PSA vor jedem Gebrauch sorgfältig und verwenden Sie sie nicht, wenn ein Teil offensichtliche Abnutzungserscheinungen oder Fehlfunktionen aufweist.
- Die PSA nicht manipulieren.
- Befolgen Sie die im vorherigen Absatz angegebenen Montageanweisungen.
- Wenn die PSA Schäden oder Kratzer am Bildschirm erlitten hat, muss sie immer ersetzt werden.